

製品性能一覧表（従来型シングルタイプ）

(有) 東海

BALL BEARING SWVEL

溶接リング付き（耐荷重：溶接リングが先に切れることはありません）

略称	STYBL				YBLCST			STYBIS		
スタイル	2溶接リング付				2溶接リングコースト付			1溶接リングインターロックスナップ付		
サイズ	TEST Kg	単重	外径(mm)	リング込全長(mm)	TEST Kg	単重	スナップサイズ	TEST Kg	単重	インターロックスナップスナップサイズ
#0	10.0	0.35	3.2	16.0				10.0	0.4	#1
#1	16.0	0.43	3.5	16.0	16.0	0.60	0.7mm	10.0	0.5	#1
#2	23.0	0.60	4.0	17.0	23.0	0.86	0.8mm	15.0	0.7	#2
#3	50.0	0.84	4.5	19.0	36.0	1.30	1.0mm	24.0	1.0	#3
#4	65.0	1.28	5.0	22.0	45.0	2.10	1.2mm	24.0	1.5	#3
#5	90.0	1.84	6.0	25.0	54.0	3.10	1.4mm	36.0	2.2	#4
#6	130.0	2.90	7.0	28.0	54.0	4.10	1.4mm	43.0	3.5	#5
#7	145.0	4.18	8.0	32.0	60.0	6.00	1.6mm	45.0	5.3	#6
#8	180.0	6.00	9.0	36.0	80.0	8.60	1.8mm	45.0	6.8	#6
#9	250.0	8.90	10.5	40.0	100.0	12.60	2.0mm			
#10	320以上	15.00	12.0	53.0	100.0	19.40	2.0mm大			
破断箇所	本体				スナップ			インターロックスナップ		

強度、単重は製造ロットや組込み時に若干の個体差が出ます。

表示の強度は一定条件のもと計測された破壊強度の平均であり保証強度ではありません。